

ILUMINACIÓN LED 2024

LIGHTTECH

Índice de Contenidos

04

Spots



06

Downlights



09

Paneles



10

Lineales y Undercabinets



11

Proyectores y rieles



12

Línea Magnet




14

Lineales suspendidos



16

Apliques interiores



18

Plafones




20

Apliques exteriores



22

Luces Guía



23

Estacas




24

Guirnaldas



Embutidos de piso



Postes




25

Luminarias herméticas



Campanas High Bay



Urbanas



26

Reflectores



27

Luminarias de Emergencia y Salida



28

Bombillería



31

Tiras Flexibles



32

Luminarias Decorativas



Como leer la información de los productos

Dimensiones del producto

Ø: Diámetro L: Largo

W: Ancho H: Profundidad

Íconos de características principales

Ø:259.5 H:185.5 mm



DIM



IP65



Material del producto

Potencia en Watts

Temperatura de color de luz

Material Aluminio + Policarbonato

100W

6000K 14000 Lm

cód. 146345



2700K 3000K 4000K 6000K 6500K

Lúmenes

Código SKU

Iconografía



DIM

Dimerizable



IP65

Índice de protección contra agua y polvo



3 LUCES

Selector de color de luz por interruptor



SENSOR

Con sensor de movimiento



Dirección de haz de luz



36°

Ángulo de apertura



100LM/W

Eficiencia lumínica



SOLAR

Tecnología LED con panel solar



RGB

Luz LED RGB multicolor



PF >0.9

Alto factor de Potencia 0.9



3 CCT

Selector de color de luz por switch



50 MIL HORAS

Larga vida útil de 50 mil horas

Sectores que atendemos



Residencial

- Recepciones y halls
- Ambientes interiores
- Salones multiuso
- Fachadas y jardines
- Terrazas y balcones
- Sótanos
- Áreas recreativas
- Gimnasios
- Áreas comunes



Corporativo

- Coworkings
- Oficinas
- Centros empresariales
- Centros de convenciones
- Clubes



Comercial

- Restaurantes y cafeterías
- Tiendas por departamento
- Galerías y museos
- Hoteles
- Áreas de esparcimiento y canchas deportivas



Educativo

- Aulas
- Bibliotecas y laboratorios
- Oficinas
- Recepciones y halls
- Salones multiuso
- Fachadas y exteriores
- Coliseos y estadios



Salud

- Recepciones
- Consultorios
- Salas de espera
- Laboratorios
- Fachadas y zonas exteriores



Industrial

- Centros de distribución
- Naves industriales
- Fábricas
- Talleres de producción
- Almacenes

Certificaciones internacionales



Conformidad Europea certifica que los productos evaluados cumplen los requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la Unión Europea.



Underwriters Laboratories certifica el cumplimiento de estándares de calidad; teniendo como objetivo reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas.

RoHS

ROHS garantiza la restricción de sustancias peligrosas (metales pesados) en aparatos electrónicos. Promueve el reciclaje, la reutilización y la recuperación de residuos.



Spots Empotrados

Spots No integrados

Ø:82 H:35 mm | Perforación:72 mm



Material Aluminio
1xGU10 MÁX 50W **cód. 147404**
✓ SEMI RECESADO

Ø:92 H:25 mm | Perforación:80 mm



Material Aluminio
1xGU10 MÁX 50W **cód. 147340**

Ø:101 H:50 mm | Perforación:95 mm



Material Aluminio
1xGU10 MÁX 50W ○ **cód. 147615**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 147885**
✓ RECESADOS

Ø:98 H:58 mm | Perforación:90 mm




Material Aluminio
1xGU10 MÁX 50W ○ **cód. 144948**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 145558**
✓ RECESADOS

Ø:82 H:25 mm | Perforación:72 mm
Ø:108 H:25 mm | Perforación:67 mm



Material Zamac
1xGU10 MÁX 50W ○ **cód. 144615**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 144616**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 144618**

Ø:105 H:30 mm | Perforación:85 mm




Material Plástico
1xGU10 MÁX 50W ○ **cód. 147824**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 147825**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 147826**

Ø:110 H:29 mm | Perforación:80 mm



Material Metal
1xGU10 MÁX 50W ○ **cód. 144601**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 144567**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 144603**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 144602**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 144952**

Ø:110 H:25 mm | Perforación:80 mm



Material Aluminio
1xGU10 MÁX 50W ○ **cód. 144604**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 144605**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 144606**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 144566**
1xGU10 MÁX 50W ● **cód. 145276**

L:92 W:92 H:25 mm | Perforación:79x79 mm
L:115 W:115 H:55 mm | Perforación:90x90 mm



Material Aluminio
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144735**
Material Metal
1xGU10 MÁX 50W **cód. 69543**

Spot Hermético

Ø:84 H:42 mm | Perforación:68 mm



Material Aluminio
1xGU10 MÁX 50W **cód. 144950**

Spots LED

Ø:60 H:30 mm | Perforación:50 mm



Material Polycarbonato
3W 3000K 280 Lm **cód. 144621**
3W 6000K 300 Lm **cód. 144642**

✓ IDEAL PARA MUEBLES

Ø:105 H:45 mm | Perforación:85 mm



Material Polycarbonato
5W COB 3000K 400 Lm ○ **cód. 147363**
5W COB 6000K 425 Lm ○ **cód. 147364**
7W COB 3000K 550 Lm ○ **cód. 147339**
7W COB 6000K 580 Lm ○ **cód. 147362**
7W COB 3000K 550 Lm ● **cód. 147365**
7W COB 6000K 580 Lm ● **cód. 147402**
10W COB 6000K 580 Lm ○ **cód. 147403**
10W COB 6000K 580 Lm ○ **cód. 147725**

Ø:105 H:45 mm | Perforación:85 mm



Material Polycarbonato
5W COB 3000K-4000K-6000K 400 Lm ○ **cód. 147849**
7W COB 3000K-4000K-6000K 580 Lm ○ **cód. 147850**
7W COB 3000K-4000K-6000K 580 Lm ● **cód. 147851**
7W COB 3000K-4000K-6000K 580 Lm ● **cód. 147911**
10W COB 3000K-4000K-6000K 850 Lm ○ **cód. 147852**

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:109 H:81 mm | Perforación:80-95 mm



Material Polycarbonato
8W 3000K 500 Lm **cód. 146237**
8W 6000K 520 Lm **cód. 146238**

✓ INCLUYE FOCO GU10

Ø:103 H:90 mm | Perforación:95 mm



Material Polycarbonato
9W DIM 3000K 600 Lm ○ **cód. 146168**
9W DIM 3000K 480 Lm ● **cód. 146169***
*PRODUCTO A PEDIDO

Ø:105 H:31 mm | Perforación:90 mm



Material Polycarbonato
9W 3000K 810 Lm **cód. 146080**

Ø:110 H:36 mm | Perforación:98 mm



Material Metal
9W 3000K 720 Lm ○ **cód. 145947**
9W 6000K 740 Lm ○ **cód. 145948**
9W 3000K 720 Lm ● **cód. 145949**
9W 6000K 740 Lm ● **cód. 145950**
14W 6000K 1120 Lm ○ **cód. 146985**
14W 6000K 1120 Lm ● **cód. 146986**

✓ PARA CAJA OCTOGONAL

Ø:110 H:36 mm | Perforación:98 mm



Material Metal
9W 3000K-4000K-6000K 720 Lm ○ **cód. 147846**
9W 3000K-4000K-6000K 720 Lm ● **cód. 147845**
9W 3000K-4000K-6000K 720 Lm ● **cód. 147910**
14W 3000K-4000K-6000K 1120 Lm ○ **cód. 147848**
14W 3000K-4000K-6000K 1120 Lm ● **cód. 147847**

✓ PARA CAJA OCTOGONAL

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:105 W:105 H:44 mm | Perforación:72 mm



Material Polycarbonato
7W COB 3000K 550 Lm **cód. 147477**
7W COB 6000K 580 Lm **cód. 147507**

L:105 W:105 H:44 mm | Perforación:72 mm



Material Polycarbonato
7W COB 3000K-4000K-6000K 580 Lm **cód. 147853**

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Spots Adosados

Ø:80 H:125 mm



Material Policarbonato

1xGU10 MÁX 20W ○ cód. 146505
1xGU10 MÁX 20W ● cód. 146506



LUZ DIRIGIBLE

L:80 W:80 H:125 mm



Material Policarbonato

1xGU10 MÁX 20W ○ cód. 147200
1xGU10 MÁX 20W ● cód. 147201



LUZ DIRIGIBLE

Ø Base:144 Ø:58 H:85 mm



Material Policarbonato

1xGU10 MÁX 50W ● cód. 147823
1xGU10 MÁX 50W ○ cód. 147822

Ø Base:110 Ø:60 H:75 mm



Material Policarbonato

7W 3000K 540 Lm ● cód. 146084
7W 6500K 560 Lm ● cód. 146085
7W 3000K 540 Lm ○ cód. 146082
7W 6500K 560 Lm ○ cód. 146083

Ø Base:120 Ø:60 H:75 mm
L Base:250 W:59 H:90 mm

Material Policarbonato

2x7W 3000K 1100 Lm ○ cód. 146486
3x7W 3000K 1575 Lm ● cód. 146487

Downlights Empotrados LED

Ø:150 H:60 mm | Perforación:120 mm
Ø:221 H:26 mm | Perforación:187 mm
Ø:200 H:60 mm | Perforación:170 mm
Ø:230 H:60 mm | Perforación:200 mm

PF
>0.9



Material Policarbonato

15W 4000K 1200 Lm cód. 147614
18W 6000K 1620 Lm cód. 147778
25W 3000K 2050 Lm cód. 147613
25W 4000K 2150 Lm cód. 147566
30W 4000K 2400 Lm cód. 147562

Ø:150 H:60 mm | Perforación:120 mm
Ø:200 H:60 mm | Perforación:170 mm

3 CCT | PF
>0.9



Material Policarbonato

12W 3000K-4000K-6000K 1200 Lm cód. 147815
24W 3000K-4000K-6000K 2400 Lm cód. 147816



CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Downlights Adosados o Empotrados LED

Ø Base:92 H:77 mm

3 CCT



INSTALACIÓN ADOSADA CON CILINDRO



INSTALACIÓN EMPOTRADA SIN CILINDRO



Material Policarbonato

6W 3000K-4000K-6000K 600 Lm ● cód. 147498
6W 3000K-4000K-6000K 600 Lm ○ cód. 147497



CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Downlights Adosados o Empotrados LED

Ø:147 H:120 mm
 Ø:176 H:130 mm
 Ø:231 H:160 mm

3 CCT
 PF >0.9
 48 MIL HORAS

✓ INSTALACIÓN ADOSADA CON CILINDRO
 ✓ INSTALACIÓN EMPOTRADA SIN CILINDRO

Material Aluminio + Metal

15W	3000K-4000K-6000K 1200 Lm	cód. 145908
20W	3000K-4000K-6000K 1640 Lm	cód. 145909
35W	3000K-4000K-6000K 2800 Lm	cód. 145910

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Luminarias Adosados LED (Frameless)

2 TIPOS DE INSTALACIÓN
 ✓ EMPOTRADO CON CLIPS
 ✓ ADOSADO CON BASE DE FIJACIÓN

Ø:120 H:35 mm
 Ø:170 H:35 mm
 Ø:220 H:33.6 mm

L:169 W:169 H:32.6 mm

Material Policarbonato

17W	3000K 1700 Lm	cód. 146958
17W	6500K 1700 Lm	cód. 146976
24W	3000K 2400 Lm	cód. 146944
24W	4000K 2400 Lm	cód. 146945
24W	6500K 2400 Lm	cód. 146946
32W	3000K 2880 Lm	cód. 146440
32W	6500K 3200 Lm	cód. 147112

Material Policarbonato

24W	3000K 2160 Lm	cód. 146442
24W	6500K 2400 Lm	cód. 147355

Downlights Adosados LED

INSTALACIÓN
 ✓ ADOSADO CON CRUCETA

Ø:111 H:28 mm
 Ø:210 H:28 mm

Ø:123 H:35 mm
 Ø:174 H:35 mm
 Ø:226 H:35 mm
 Ø:300 H:32 mm

Ø:121 H:32 mm
 Ø:230 H:32 mm
 Ø:302 H:32 mm

3 CCT
 PF >0.9

Ø:121 H:32 mm
 Ø:178 H:32 mm
 Ø:230 H:32 mm
 Ø:302 H:32 mm

L:159 W:159 H:28 mm

Material Aluminio + Poliestireno

6W	3000K 470 Lm	○	cód. 146493
6W	6000K 480 Lm	○	cód. 146355
6W	6000K 480 Lm	●	cód. 147138
12W	6000K 960 Lm	●	cód. 147139
18W	3000K 1440 Lm	○	cód. 146357
18W	6000K 1440 Lm	●	cód. 147140

✓ MARCO DE ALUMINIO

Material Polipropileno + Poliestireno

6W	3000K 480 Lm	cód. 146670
12W	3000K 960 Lm	cód. 146672
18W	3000K 1620 Lm	cód. 147620
18W	6500K 1620 Lm	cód. 147622
24W	3000K 2040 Lm	cód. 146677
24W	6500K 2040 Lm	cód. 147413

✓ MARCO DE POLIPROPILENO

Material Polipropileno + Poliestireno

6W	6500K 480 Lm	cód. 147767
18W	3000K 1620 Lm	cód. 147768
18W	4000K 1620 Lm	cód. 147769
18W	6500K 1620 Lm	cód. 147770
24W	3000K 2040 Lm	cód. 147772
24W	4000K 2040 Lm	cód. 147771
24W	6500K 2040 Lm	cód. 147773

Material ABS + Polipropileno

6W	30K-40K-60K 480 Lm	cód. 147893
12W	30K-40K-60K 960 Lm	cód. 147797
18W	30K-40K-60K 1620 Lm	cód. 147798
24W	30K-40K-60K 2040 Lm	cód. 147799

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Material Aluminio + ABS

12W	6000K 960 Lm	cód. 146356
-----	--------------	-------------

✓ MARCO DE ALUMINIO

Downlights Adosados LED con 2 Tipos de Instalación

2 TIPOS DE INSTALACIÓN

✓ EMPOTRADO CON CLIPS



✓ ADOSADO CON CRUCETA



Ø:167 H:17 mm
Ø:220 H:17.8 mm



Material Policarbonato + Polipropileno
12W 3000K 960 Lm **cód. 147484**
12W 6000K 960 Lm **cód. 147485**
18W 3000K 1500 Lm **cód. 146337**
18W 6000K 1600 Lm **cód. 146338**

✓ MARCO DE POLICARBONATO

Ø:167 H:17 mm
Ø:220 H:17.8 mm



Material Policarbonato + Polipropileno
12W 3000K-4000K-6000K 1030 Lm **cód. 147841**
18W 3000K-4000K-6000K 1600 Lm **cód. 147843**

✓ MARCO DE POLICARBONATO

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:167 H:17.8 mm
Ø:298 H:17.8 mm



Material Polímero Termoplástico + Policarbonato
12W 6000K 1100 Lm **cód. 146120**
24W 6000K 1900 Lm **cód. 146497**

✓ MARCO DE POLÍMERO

Ø:126 H:17.8 mm
Ø:167 H:17.8 mm
Ø:220 H:17.8 mm
Ø:298 H:17.8 mm

PF >0.9



Material Polímero Termoplástico + Polipropileno
9W 3000K 585 Lm **cód. 147347**
9W 6000K 630 Lm **cód. 147312**
12W 3000K 1030 Lm **cód. 147348**
12W 6000K 1100 Lm **cód. 147349**
18W 3000K 1500 Lm **cód. 147302**
18W 4000K 1600 Lm **cód. 147334**
18W 3000K 1600 Lm **cód. 147301**
24W 3000K 1800 Lm **cód. 147350**
24W 6000K 1900 Lm **cód. 147351**

✓ MARCO DE POLÍMERO

Ø:126 H:17.8 mm
Ø:167 H:17.8 mm
Ø:220 H:17.8 mm
Ø:298 H:17.8 mm



Material Policarbonato + Polipropileno
9W 3000K-4000K-6000K 600 Lm **cód. 147839**
12W 3000K-4000K-6000K 1030 Lm **cód. 147840**
18W 3000K-4000K-6000K 1600 Lm **cód. 147842**
24W 3000K-4000K-6000K 1800 Lm **cód. 147844**

✓ MARCO DE POLICARBONATO

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:121 H:32 mm
Ø:230 H:32 mm

PF >0.9



Material ABS + Polipropileno
9W 3000K 810 Lm **cód. 147774**
9W 6500K 810 Lm **cód. 147775**
18W 3000K 1620 Lm **cód. 147776**
18W 6500K 1620 Lm **cód. 147777**

✓ INSTALACIÓN ADOSADA

Ø:220 H:17.8 mm



Material Policarbonato + Polipropileno
18W 3000K-4000K-6000K 1530 Lm **cód. 147869**

✓ MARCO DE POLICARBONATO

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:126 H:17.8 mm
Ø:220 H:17.8 mm
Ø:298 H:17.8 mm



Material Policarbonato + Polipropileno
9W 3000K-4000K-6000K 630 Lm **cód. 147867**
18W 3000K-4000K-6000K 1260 Lm **cód. 147868**
24W 3000K-4000K-6000K 1800 Lm **cód. 147870**

✓ MARCO DE POLICARBONATO

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA



Paneles Empotrados LED

L:595 W:595 H:30 mm

PF >0.9
111LM/W
50 MIL HORAS
IP40



Material Aluminio + Poliestireno

36W 4000K 4000 Lm **cód. 147121**
36W 6500K 4000 Lm **cód. 147120**

✓ **TECNOLOGÍA BACKLIT**

L:595 W:595 H:30 mm

3 CCT PF >0.9
120LM/W
50 MIL HORAS
IP40



Material Aluminio + Poliestireno

36W 3000K-4000K-6000K 4320 Lm **cód. 147793**

✓ **TECNOLOGÍA BACKLIT**

✓ **CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA**

L:595 W:595 H:30 mm

3 CCT PF >0.9



Material Aluminio + Poliestireno


48W 3000K-4000K-6000K 4320 Lm **cód. 147794**

✓ **TECNOLOGÍA BACKLIT**

✓ **CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA**

L:1195 W:295 H:30 mm

3 CCT PF >0.9
111LM/W
50 MIL HORAS
IP40



Material Aluminio + Poliestireno

36W 3000K-4000K-6000K 4000 Lm **cód. 147743**

✓ **TECNOLOGÍA BACKLIT**

✓ **CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA**

L:1195 W:295 H:30 mm

PF >0.9



Material Aluminio + Polipropileno

48W 4000K 4320 Lm **cód. 146241**

48W 6000K 4320 Lm **cód. 146737**

✓ **TECNOLOGÍA BACKLIT**

L:595 W:595 H:90 mm

PF >0.9
108LM/W



Material Acero + PMMA

35W 4000K 3800 Lm **cód. 145256**

L:595 W:595 H:30 mm

DIM PF >0.9
100LM/W
50 MIL HORAS



Material Aluminio

40W 4000K 4000 Lm **cód. 145394**

✓ **DIMERIZABLE DE 0/1-10V**

✓ **UGR (ANTI DESLUMBRAMIENTO)**



Paneles Adosados LED

L:600 W:600 H:38 mm
PF >0.9



Material Aluminio + Polipropileno
48W 6000K 4320 Lm cód. 146391

L:600 W:600 H:38 mm
3 CCT PF >0.9



Material Aluminio + Polipropileno
48W 3000K-4000K-6000K 4320 Lm cód. 147795

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:1200 W:300 H:50 mm
PF >0.9



Material Aluminio + Polipropileno
48W 6000K 3840 Lm cód. 146235

L:1200 W:300 H:38 mm
3 CCT PF >0.9



Material Aluminio + Polipropileno
48W 3000K-4000K-6000K 4320 Lm cód. 147796

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:1200 W:150 H:36 mm
PF >0.9



Material Aluminio + Policarbonato
48W 6000K 4000 Lm cód. 146496

Lineales Adosados LED

L:590 W:40 H:60 mm
L:1190 W:40 H:60 mm
PF >0.9 100LM/W



LED INTEGRADO

Material Policarbonato
18W 6500K 1800 Lm ○ cód. 147563
18W 6500K 1800 Lm ● cód. 147878
36W 6500K 3600 Lm ○ cód. 147564
36W 6500K 3600 Lm ● cód. 147565

L:600 W:24 H:74 mm
L:1200 W:24 H:75 mm
100LM/W



LED INTEGRADO

Material Policarbonato
SLIM 18W 6500K 1800 Lm ○ cód. 147542
SLIM 18W 6500K 1800 Lm ● cód. 147916
SLIM 18W 6500K 1800 Lm ● cód. 147914
SLIM 36W 6500K 3600 Lm ○ cód. 147543
SLIM 36W 6500K 3600 Lm ● cód. 147917
SLIM 36W 6500K 3600 Lm ● cód. 147915

L:1235 W:44 H:127 mm



INCLUYE 2 TUBOS LED

Material Policarbonato + Acero + Poliestireno
2x18W 6500K 2900 Lm cód. 145793

Undercabinet Adosado LED

L:568 W:36 H:22 mm
3 LUCES



Material Policarbonato
9W 3000K-4000K-6500K 720 Lm cód. 147178

✓ 3 PASOS PARA SELECCIÓN DE LUZ CÁLIDA, FRÍA O NEUTRA



✓ OPCIÓN PARA UNIR EN LÍNEA



✓ INCLUYE ENCHUFE PLANO

Proyectores LED para Riel

Ø:60 H:125 mm  **PF** **>0.9** 



Material Poliamida + Policarbonato
 10W COB 3000K 1040 Lm  **cód. 147537**
 10W COB 3000K 1040 Lm  **cód. 147539**

Ø:80 H:185 mm  **PF** **>0.9** 



Material Poliamida + Policarbonato
 20W COB 3000K 2100 Lm  **cód. 147538**
 20W COB 3000K 2100 Lm  **cód. 147540**
 20W COB 4000K 2250 Lm  **cód. 147541**

Ø:80 H:125 mm   **PF** **>0.9** 



Material Aluminio + Policarbonato
 30W 3000K-4000K-6000K 3000 Lm **cód. 147821**

 **CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA**

Ø:69 H:142 mm 



Material Aluminio
 10W 3000K 900 Lm  **cód. 146389**
 10W 3000K 900 Lm  **cód. 146390**

Ø:59 H:154 mm



Material Aluminio + Policarbonato
 1xGU10 3000K 800 Lm  **cód. 147494**
 1xGU10 3000K 800 Lm  **cód. 147495**
 1xGU10 3000K 800 Lm  **cód. 147496**

 **INCLUYEN FOCO GU10 LED 8W**

Ø:56 H:275 mm 



Material Aluminio
 10W 3000K 800 Lm **cód. 145041**

Rieles adosados para Proyectores

1 METRO



2 METROS



Material Aluminio
 1 METRO  **cód. 146885**
 1 METRO  **cód. 146884**
 2 METROS  **cód. 146882**
 2 METROS  **cód. 146867**

 **RIELES DE UNA LÍNEA (1L+N)**



Línea Magnet LED

Lineales

L:300 W:22 H:43 mm



Material Aluminio + ABS
12W 3000K 300 Lm **cód. 147593**


L:600 W:22 H:43 mm



Material Aluminio + ABS
24W 3000K 600 Lm **cód. 147594**

Lineal Dirigible

L:230 W:22 H:85 mm



Material Aluminio + Polipropileno
12W 3000K 350 Lm **cód. 147595**

Proyector

Ø:70 L:116 mm 



Material Aluminio
20W 3000K 480 Lm **cód. 147596**

Colgante

Ø:50 L:150 mm | Altura regulable hasta 1400 mm



Material Aluminio
6W 3000K 4000 Lm **cód. 147597**

Rieles Magnet Adosados

1 metro



Material Aluminio
cód. 147604


2 metros



Material Aluminio
cód. 147605

Conectores Magnet

Lineal



Material Policarbonato
cód. 147598

Flexible



Material Policarbonato
cód. 147599

Ángulos Magnet

De techo



Material Aluminio
cód. 147600

De techo/pared



Material Aluminio
cód. 147601

Drivers Magnet

L:255 W:23 H:44 mm



Potencia Máx. 100W
Material Policarbonato
Entrada 100-240V/50-60Hz
Salida 48VDC
Corriente Máx. 2.1A
Vida útil 30,000 horas
cód. 147602

L:255 W:23 H:44 mm



Potencia Máx. 200W
Material Policarbonato
Entrada 100-240V/50-60Hz
Salida 48VDC
Corriente Máx. 4.2A
Vida útil 30,000 horas
cód. 147603




Lineal Block LED

Adosado o Suspendido & Conectores

L:1131 W:50 H:75 mm | Altura regulable hasta 1400 mm

3 CCT | PF >0.9 | 50 MIL HORAS



Material Aluminio + Policarbonato
32W 3000K-4000K-6000K 2880 Lm cód. 145853

✓ LUZ DIRECTA. INSTALACIÓN ADOSADA O SUSENDIDA



✓ DIFUSOR CON UGR (ANTI DESLUMBRAMIENTO)



✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Conectores para crear figuras según el espacio

EN I
cód. 145856



ANGULAR
cód. 145855



ANGULAR 3
cód. 145859



ANGULAR 4
cód. 145860




Lineales Suspendidos LED

L:1217 W:75 H:64 mm | Altura regulable hasta 1400 mm

PF
>0.9

100LM/W

50
MIL
HORAS



Material Aluminio
40W 4000K 4000 Lm ● cód. 145705
40W 4000K 4000 Lm ● cód. 145302

✓ CON DIFUSOR

✓ INSTALACIÓN ADOSADA O Suspendida
(EL KIT DE SUSPENSIÓN ESTÁ INCLUIDO)



✓ OPCIÓN PARA UNIR EN LÍNEA USANDO
UN CONECTOR INVISIBLE



CONECTOR EN "I" cód. 145421



Lineal Empotrado LED

L:1231 W:51 H:84 mm

PF
>0.9

100LM/W

50
MIL
HORAS



Material Aluminio
40W 4000K 4000 Lm cód. 145270

✓ UNIÓN INVISIBLE EN LÍNEA



Lineal Recesado LED

L:379 W:48 H:61 mm

30°



Material Aluminio + Plástico
20W 3000K 1060 Lm cód. 147202

✓ LENTES ÓPTICOS CON ÁNGULO
DE APERTURA DE LUZ DE 30°



Bañador de Pared LED

L:500 W:18.5 H:43.4 mm




Material Aluminio + Policarbonato
15W 3000K 1200 Lm cód. 145048



Apliques de Interior LED

L:80 W:260 H:200 mm



Material Aluminio + Metal + Acrílico

3W 3000K 184 Lm ● cód. 147371
 3W 3000K 184 Lm ● cód. 147372

✓ SWITCH ON/OFF

L:63 W:145 H:150 mm



Material Aluminio + Acero

7W 3000K 490 Lm ● cód. 147755
 7W 3000K 490 Lm ● cód. 147533

✓ SWITCH ON/OFF

L:60 W:110 H:150 mm



Material Aluminio + Acero

2W 3000K 140 Lm ● cód. 147754
 2W 3000K 140 Lm ● cód. 147534

✓ SWITCH ON/OFF

L:250 W:100 H:95 mm
 L:435 W:100 H:95 mm



Material Aluminio + Metal

6W 3000K 450 Lm cód. 145170
 12W 3000K 900 Lm cód. 145171


L:280 W:80 H:85 mm



Material Policarbonato

10W 3000K 549 Lm cód. 147375

L:120 W:141 H:120 mm
 L:288 W:141 H:120 mm
 L:308 W:141 H:120 mm



Material Poliestireno

7W 3000K 420 Lm ● cód. 146739
 7W 3000K 420 Lm ● cód. 146740
 2x7W 3000K 840 Lm ● cód. 146741
 3x3W 3000K 1260 Lm ● cód. 146742

Ø:120 H:47 mm
 Ø:222 H:47 mm

CCT


IP65

100LM/W



✓ LUZ INDIRECTA

✓ USO INTERIOR
 Y EXTERIOR



Material Policarbonato

9W 3000K-4000K-6000K 900 Lm ● cód. 147804
 9W 3000K-4000K-6000K 900 Lm ● cód. 147490
 15W 3000K-4000K-6000K 1500 Lm ● cód. 147805
 15W 3000K-4000K-6000K 1500 Lm ● cód. 147491

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA


L:180 W:90 H:25 mm



Material Metal + Aluminio + Vidrio

10W 3000K 968 Lm cód. 147373

L:604 W:104 H:60 mm



✓ LUZ INDIRECTA

Material Aluminio + Policarbonato

12W 3000K 775 Lm cód. 146983

L:600 W:50 H:100 mm



Material Aluminio + Metal + Acrílico

30W 3000K 2550 Lm ● cód. 145173

Material Policarbonato

20W 3000K 1454 Lm ● cód. 147374

L:285 W:90 H:123 mm




✓ DETALLE DE LUZ FRONTAL

Material Aluminio

8W 3000K 480 Lm cód. 145658


Apliques de Interior No Integrados

Ø Base:86 W:120 mm
L:300 W:86 H:100 mm



Material Metal + Madera
1xGU10 MÁX 50W cód. 147367
2xGU10 MÁX 50W cód. 147368

L Base:149 W:204 H:217 mm



Material Metal + Vidrio
1xE27 MÁX 25W cód. 147475

Ø Base:100 L:185 W:180 H:430 mm



Material Metal + Vidrio
1xE27 MÁX 40W cód. 146524

Ø Base:100 L:120 W:230 H:230 mm



Material Metal + Vidrio
1xE27 MÁX 40W cód. 146523

Ø Base:120 L:130 W:200 H:250 mm



Material Metal + Vidrio
1xE27 MÁX 40W cód. 147091


Ø Base:120 W:210 H:316 mm



Material Metal + Ratán
1xE27 MÁX 40W cód. 147473


✓ SWITCH ON/OFF

Ø:110 W:132 H:110 mm



Material Metal
1xGU10 MÁX 35W ● cód. 147437
1xGU10 MÁX 35W ○ cód. 147438

Ø Base:110 L:327 H:137 mm




Material Metal
2xGU10 MÁX 35W ● cód. 147439
2xGU10 MÁX 35W ○ cód. 147440

Ø Base:110 W:106 H:230 mm




Material Metal
2xGU10 MÁX 35W cód. 147442

Ø Base:110 L:132 H:147 mm



Material Metal
1xE27 MÁX 60W cód. 147443

Ø Base:110 L:350 H:170 mm



Material Metal
2xE27 MÁX 60W cód. 147444

Ø Base:110 W:285 H:237 mm



Material Metal
1xE27 MÁX 60W cód. 147445

Plafones LED

Ø:125 H:45 mm
Ø:200 H:50 mm
Ø:280 H:65 mm
Ø:360 H:75 mm



Material Metal + ABS

12W	6000K 1080 Lm	cód. 145588
24W	6000K 2160 Lm	cód. 145589
36W	3000K 3160 Lm	cód. 145818
48W	6000K 4320 Lm	cód. 145591

Ø:380 H:60 mm



Material Plástico

40W	3000K 2800 Lm (SIN MARCO)	cód. 147076
40W	6000K 2800 Lm (SIN MARCO)	cód. 147075
40W	3000K 2800 Lm (CON MARCO)	cód. 147078
40W	6000K 2800 Lm (CON MARCO)	cód. 147077

Ø:380 H:60 mm



Material Plástico

40W	3000K 2800 Lm	●	cód. 147082
40W	6000K 2800 Lm	●	cód. 147081
40W	3000K 2800 Lm	●	cód. 147080
40W	6000K 2800 Lm	●	cód. 147079

Ø:400 H:96 mm



Material Aluminio + Acero + Acrílico

45W 3000K 2279 Lm **cód. 146729**

Ø:400 H:60 mm



Material Metal + Aluminio + Acrílico

36W 3000K 2160 Lm **cód. 147083**

Ø:400 H:90 mm



Material Acero + Policarbonato

37W	3000K 2590 Lm	●	cód. 147341
37W	3000K 2590 Lm	●	cód. 147342

Ø:455 H:150 mm



Material ABS + Acero + Metal

32W	3000K 2720 Lm	○	cód. 146383
32W	3000K 2720 Lm	●	cód. 146384

Ø:455 H:170 mm



Material ABS + Acrílico + Metal

36W	3000K 2520 Lm	●	cód. 146955
36W	3000K 2520 Lm	○	cód. 146953

LIGHTECH

Plafones ventiladores Smart

Ø:550 H:220 mm



Material Poliestireno + Acrílico

36W 30K-40K-65K 3300 Lm **cód. 147751**

- ✓ VENTILADOR DE 6 VELOCIDADES
- ✓ CONTROL POR APP APPLIANCE SMART
- ✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:805 H:160 mm
Ø:805 H:175 mm



Material Metal + Acrílico

40W	3000K 3200 Lm	●	cód. 147526
32W	3000K 2560 Lm	●	cód. 147525

Ø:500 H:140 mm



Material Metal + Acrílico

30W 30K-40K-65K 2500 Lm ● **cód. 147552**
 30W 30K-40K-65K 2500 Lm ● **cód. 147553**

✓ VENTILADOR DE 6 VELOCIDADES

✓ CONTROL POR APP APPLIANCE SMART

L:500 W:500 H:90 mm



Material Acero + Policarbonato

63W 4000K 4410 Lm **cód. 147343**

Plafones Herméticos LED IP65

Ø:165 H:58 mm
 Ø:220 H:66 mm



Material Aluminio + Policarbonato

15W 3000K 1400 Lm **cód. 147411**
 15W 6000K 1480 Lm **cód. 147357**
 20W 3000K 1800 Lm **cód. 147186**
 20W 6000K 1800 Lm **cód. 147187**

20W 6000K 1800 Lm **cód. 145367**

✓ SENSOR DE MOVIMIENTO



Ø:165 H:58 mm
 Ø:220 H:66 mm



PF
 >0.9



Material Aluminio + Policarbonato

15W 3000K 1400 Lm **cód. 147836**
 15W 6000K 1480 Lm **cód. 147875**
 20W 6000K 1800 Lm **cód. 147876**

Ø:280 H:50 mm



50
 MIL
 HORAS



Material Policarbonato

18W 3000K-4000K-5700K 2070 Lm **cód. 146726**

✓ CON SWITCH SECTOR DE LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:300 H:78 mm



Material Aluminio + Policarbonato

30W 6000K 2500 Lm ● **cód. 144697**
 30W 6000K 2700 Lm ● **cód. 145651**

Ø:300 H:78 mm



PF
 >0.9



Material Aluminio + Policarbonato

30W 3000K-4000K-6000K 2700 Lm **cód. 147812**

✓ CON SWITCH SECTOR DE LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA

Ø:226 H:72 mm



Material Aluminio + Policarbonato

20W 6000K 1800 Lm ● **cód. 145417**
 20W 3000K 1750 Lm ● **cód. 145649**
 20W 6000K 1800 Lm ● **cód. 145648**
 20W 6000K 1800 Lm ● **cód. 145650**

Ø:226 H:72 mm




PF
 >0.9



Material Aluminio + Policarbonato

20W 3000K-4000K-6000K 1800 Lm ● **cód. 147811**
 20W 3000K-4000K-6000K 1800 Lm ● **cód. 147872**
 20W 3000K-4000K-6000K 1800 Lm ● **cód. 147810**

✓ CON SWITCH SECTOR DE LUZ CALIDA, NEUTRA O FRÍA





Apliques de Exterior

L:210 W:48 H:80 mm



L:80 W:75 H:63 mm
L:144 W:80 H:63 mm



L:180 Ø:90 H:105 mm



L:183 Ø:95 H:108 mm



Material Acrílico + Polipropileno
8W 3000K 800 Lm **cód. 147483**

Material Policarbonato
6W 3000K 600 Lm **cód. 147492**
12W 3000K 1200 Lm **cód. 147493**

Material Aluminio + Vidrio
10W COB 3000K 400 Lm **cód. 147115**

Material Aluminio + Policarbonato
10W 3000K 400 Lm **cód. 147116**

LIGHTTECH

L:160 W:160 H:11 mm



Material Policarbonato + Polipropileno
15W 30K-40K-60K 1200 Lm **cód. 147813**

✓ **CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA**

Apliques LED con ángulos de apertura graduables

L:100 W:100 H:100 mm



L:120 W:120 H:29 mm



PESTAÑAS CON ÁNGULOS GRADUABLES HASTA 92°



Material Aluminio
6W 3000K 360 Lm **cód. 147740**
6W 3000K 360 Lm **cód. 147586**

Material ABS
4W 3000K 180 Lm **cód. 147756**
4W 3000K 180 Lm **cód. 147741**



L:230 W:90 H:100 mm



Material Policarbonato
12W 3000K 580 Lm **cód. 145032**

L:250 W:105 H:110 mm



Material Aluminio + Vidrio
20W 3000K 1000 Lm **cód. 147113**

L:268 W:132 H:87 mm   **PF >0.9**



Material Policarbonato
20W 30K-40K-60K 1800 Lm **cód. 147832**

 **CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA**

L:150 W:72 H:95 mm  



Material Policarbonato
2xGU10 MÁX 20W **cód. 146504**

L:250 Ø:90 H:148 mm  



Material Aluminio + Vidrio
1xE27 MÁX 35W **cód. 147114**

L:205 W:120 H:100 mm  



Material Policarbonato + Vidrio
1xE27 MÁX 50W  **cód. 145761**
1xE27 MÁX 50W  **cód. 145760**

 **NO INCLUYEN FOCO**

L:300 W:150 H:86 mm    **PF >0.9**



Material Policarbonato
20W 6000K 1500 Lm **cód. 147300**

L:212 W:56 H:113 mm   **PF >0.9**
L:270 W:71 H:146 mm



Material Policarbonato
15W **PF 0.5** 3000K 1350 Lm  **cód. 147454**
15W **PF 0.5** 6000K 1350 Lm  **cód. 147455**
20W **PF 0.5** 3000K 1800 Lm  **cód. 147190**
20W **PF 0.5** 6000K 1800 Lm  **cód. 147191**
15W **PF 0.9** 3000K 1350 Lm  **cód. 147837**
15W **PF 0.9** 6000K 1350 Lm  **cód. 147784**
20W **PF 0.9** 3000K 1800 Lm  **cód. 147877**
20W **PF 0.9** 6000K 1800 Lm  **cód. 147786**
20W **PF 0.9** 6000K 1800 Lm  **cód. 147909**

L:271 W:76 H:146 mm  



Material Policarbonato
20W 3000K 1750 Lm **cód. 144806**
20W 6000K 1800 Lm **cód. 144807**

L:270 W:140 H:94 mm   **PF >0.9**



Material Policarbonato
30W **PF 0.5** 3000K 2600 Lm  **cód. 145137**
30W **PF 0.5** 6000K 2700 Lm  **cód. 145136**
30W **PF 0.5** 3000K 2600 Lm  **cód. 145135**
30W **PF 0.5** 6000K 2700 Lm  **cód. 145134**
30W **PF 0.9** 3000K 2700 Lm  **cód. 147830**
30W **PF 0.9** 6000K 2700 Lm  **cód. 147831**
30W **PF 0.9** 3000K 2700 Lm  **cód. 147829**
30W **PF 0.9** 6000K 2700 Lm  **cód. 147830**

L:240 Ø:78 H:99 mm   



Material Policarbonato
18W 3000K-4000K-6000K 1600 Lm  **cód. 147500**
18W 3000K-4000K-6000K 1600 Lm  **cód. 147499**

 **SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA**

L:155W: 120 L:83 mm   



Material Policarbonato
0.4W 3000K 50 Lm **cód. 147418**

 **CARGA: 6 HORAS**

 **AUTONOMÍA: 10 HORAS**

 **SIN INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

 **CARGA DE DÍA / ILUMINA DE NOCHE**



Luces Guía Empotradas LED

L:230 W:80 H: 57 mm



Material Policarbonato

6W 30K-40K-60K 300 Lm ● **cód. 147817**
6W 30K-40K-60K 300 Lm ● **cód. 147818**

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:123 W:53 H:61 mm



Material Aluminio + Policarbonato

2W 3000K 90 Lm **cód. 145638**
2W 3000K 90 Lm **cód. 145704**

LIGHTTECH

Luces Guía Adosadas LED

Ø:110 H:15 mm



Material Policarbonato

3W 3000K 200 Lm ● **cód. 147833**
3W 3000K 200 Lm ● **cód. 147834**



L:84 W:84 H:43 mm



Material Aluminio

3W 3000K 90 Lm **cód. 145034**

L:90 W:90 H:71 mm



Material Aluminio

3W 3000K 135 Lm **cód. 145639**

L:84 W:84 H:43 mm



Material Aluminio

3W 3000K 60 Lm **cód. 147358**

L:80 W:80 H:61 mm



Material Aluminio + Policarbonato

2W 3000K 90 Lm **cód. 145324**

L:230 W:80 H:25 mm



Material Policarbonato

6W 30K-40K-60K 300 Lm ● **cód. 147819**
6W 30K-40K-60K 300 Lm ● **cód. 147820**

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

L:110 W:90 H:13 mm



Material Policarbonato

4W 30K-40K-60K 250 Lm **cód. 147835**

✓ SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

Estacas

Estaca: 155 Ø: 92 mm



Material Aluminio
1xGU10 MÁX 50W **cód. 16780**

L: 120 W: 145 Ø: 56 mm



Material ABS
6W 3000K 480 Lm **cód. 145355**
✓ **USO EN PARED O TECHO**

Estaca: 100 L: 100 W: 90 mm



Material ABS
8W 3000K 525 Lm **cód. 146715**
✓ **USO EN PARED O COMO ESTACA**

Estaca: 105 Ø: 55 mm



Material Policarbonato
6W 3000K 540 Lm **cód. 146716**

Estaca: 170 Ø: 74 mm



Material Policarbonato
7W 3000K 580 Lm **cód. 144737**

Estaca: 178 Ø: 57 mm



Material Aluminio + ABS
10W COB 3000K 800 Lm **cód. 147544**

Estaca: 178 Ø: 57 mm



Material Aluminio + ABS
10W RGB 600 Lm **cód. 147545**
✓ **INCLUYE CONTROL REMOTO**

Estacas LED solares

✓ **SIN INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

✓ **CARGA DE DÍA / ILUMINA DE NOCHE**

Estaca: 100 Ø: 55 mm



Material Plástico
0.2 3000K 21 Lm **cód. 147423**
✓ **CARGA: 8 HORAS**
✓ **AUTONOMÍA: 10 HORAS**

Estaca: 150 L: 100 mm



Material Policarbonato
1.8W 3000K - Luz Verde 200 Lm **cód. 147814**
✓ **CARGA: 8 HORAS**
✓ **AUTONOMÍA: 4 HORAS**

✓ **SWITCH 2 LUCES**



Estaca: 100 Ø: 90 mm



Material Acero inoxidable + Plástico
0.3W 3000K 7 Lm **cód. 147420**
✓ **CARGA: 10 HORAS**
✓ **AUTONOMÍA: 10 HORAS**

Estaca: 100 Ø: 75 mm



Material Plástico
0.2 3000K 2 Lm **cód. 147421**
0.6 3000K 7 Lm **cód. 147422**
✓ **CARGA: 7 HORAS**
✓ **AUTONOMÍA: 10 HORAS**



Guirnalda LED

Largo: 10 metros



Material PVC + Cable de cobre

20xE27 MÁX 20W **cód. 147618**

- ✓ 10 METROS PARA 20 FOCOS (NO INCLUIDOS)
- ✓ CONEXIÓN DIRECTA CON ENCHUFE PLANO
- ✓ UNE HASTA 5 GUIRNALDAS (MÁX 50 METROS)



Packs x 20 Focos LED ST14 E27



Material Policarbonato

1W Clear 3000K 45 Lm **cód. 147857**
1W Ambar 3000K 45 Lm **cód. 147856**

Postes

Ø:135 H:570 mm



Material Aluminio

1xE27 MÁX 35W **cód. 147119**

L:83 H:615 mm



Material ABS + Vidrio

10W 3000K 600 Lm **cód. 147546**



Embutidos de Piso

Ø:120 H:70 mm
Perforación:98 mm



Material Aluminio

3W 3000K 240 Lm **cód. 145758**

Ø:80 H:74 mm
Perforación:73 mm



Material Aluminio

5W 3000K 275 Lm **cód. 147180**

Ø:100 H:145 mm
Perforación:95 mm



Material Aluminio

7W COB 3000K 560 Lm **cód. 145827**

Ø:110 H:110 mm
Perforación:95 mm



Material Acero + ABS

1xGU10 MÁX 50W **cód. 147069**

✓ NO INCLUYE FOCO

Ø:180 H:180 mm
Perforación:176 mm



Material Aluminio

18W 3000K 1800 Lm **cód. 147592**

✓ ÁNGULO INTERIOR DIRIGIBLE DE 0 A 15° HACIA AMBOS LADOS



Luminarias Herméticas LED IP65

L:1200 W:103 H:62 mm



Material ABS - Policarbonato
48W 6000K 4000 Lm **cód. 145790**

L:1275 W:114 H:56 mm



Material ABS - Policarbonato
2x18W 4000K 3240 Lm **cód. 147143**
2x18W 6500K 3240 Lm **cód. 147144**

L:1200 W:66 H:55 mm



Material ABS - Policarbonato
36W 6500K 3000 Lm **cód. 146336**

L:1240 W:51 H:44 mm



Material ABS - Policarbonato
36W 4000K 4320 Lm **cód. 147159**
36W 6500K 4320 Lm **cód. 147160**

L:600 W:70 H:56 mm / L:1200 W:70 H:56 mm



Material ABS - Policarbonato
20W 6500K 2400 Lm **cód. 147763**
40W 4000K 4800 Lm **cód. 147145**
40W 6500K 4800 Lm **cód. 147146**



Campanas High Bay LED

Ø:358 H:32 mm



Material Aluminio - Policarbonato
200W 6500K 20000 Lm **cód. 147723**

Ø:288.8 H:197 mm / Ø:332.7 H:202 mm



Material Aluminio - Policarbonato
150W 6000K 22500 Lm **cód. 147127**
200W 6000K 30000 Lm **cód. 147128**

Ø:299 H:184 mm



Material Aluminio - Policarbonato
100W-150W-200W 30K-40K-60K 15000-22500-30000 Lm **cód. 147801**



✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA



KIT DE EMERGENCIA PARA CAMPANAS HIGH BAY **cód. 147129**

Urbana LED

L:380 W:156 H:70 mm



Material Aluminio
60W 4000K 6000 Lm **cód. 145900**





Reflectores LED

L:136 W:23 H:97 mm
L:163 W:24 H:121 mm



Material Aluminio + Vidrio

30W 6500K 2700 Lm **cód. 147182**
50W 3000K 4500 Lm **cód. 147183**

L:164 W:79 H:167 mm
L:183 W:79 H:188 mm



Material Aluminio + Vidrio

30W 6500K 2850 Lm **cód. 147508**
50W 6500K 5000 Lm **cód. 147509**

Reflectores LED Solares

L:300 W:86 H:70 mm



Material Policarbonato

4W 6500K 450 Lm **cód. 147419**

✓ INCLUYE CONTROL REMOTO

✓ CARGA: 6 HRS | AUTONOMÍA: 10 HRS

L:143 W:97 H:44 mm
L:194 W:97 H:44 mm



✓
SELECCIÓN
DE INTENSIDAD Y
TEMPERATURA DE LUZ

Material ABS + Vidrio

8W 30K-40K-65K 1000 Lm **cód. 147807**
10W 30K-40K-65K 1200 Lm **cód. 147808**

✓ LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

✓ CARGA: 6-8 HRS | AUTONOMÍA: 75 MIN

✓ SIN INSTALACIÓN ELÉCTRICA

✓ CARGA DE DÍA / ILUMINA DE NOCHE

L:231 W:31 H:160 mm



Material Aluminio + Acrílico

50W 6000K 5000 Lm **cód. 145311**

L:183 W:32 H:205 mm
L:217 W:33 H:244 mm
L:284 W:33 H:318 mm



Material Aluminio + Vidrio

50W 6500K 4500 Lm **cód. 146973**
100W 3000K 9000 Lm **cód. 147764**
100W 6500K 9000 Lm **cód. 146974**
200W 6500K 18000 Lm **cód. 146975**

L:253 W:31 H:284 mm
L:272 W:32 H:309 mm
L:297 W:32 H:338 mm
L:400 W:41 H:494 mm



Material Aluminio + Policarbonato

100W 6500K 11000 Lm **cód. 146936**
150W 6500K 16500 Lm **cód. 146948**
200W 6500K 22000 Lm **cód. 146937**
400W 6500K 44000 Lm **cód. 146949**

✓ RESISTENTE PANTALLA
DE POLICARBONATO

Reflectores LED con Trípode

Reflectores: L:175 H:130 mm



PF >0.9



✓ ALTURA REGULABLE HASTA 160 CM



✓ APERTURA REGULABLE HASTA 78 CM



Material Aluminio + Vidrio

45W 6500K 4050 Lm cód. 147504
2x45W 6500K 8100 Lm cód. 147505

✓ CABLE DE 3 METROS CON ENCHUFE TIPO B (MONOFÁSICO + TIERRA)



Luminarias de Emergencia y Salida LED

L:260 W:59 H:105 mm

PF >0.9

50 MIL HORAS

L:277 W:69 H:114 mm

PF >0.9

L:280 W:113 H:298 mm

PF >0.9

L:277 W:69 H:114 mm

PF >0.9



Material ABS + Poliestireno
2x1.2W 6500K 180 Lm cód. 147800

✓ AUTONOMÍA: 3 HORAS

Material Polipropileno + Poliestireno
2x1.2W 6500K 150 Lm cód. 147738

✓ AUTONOMÍA: 3 HORAS

Material Polipropileno + Poliestireno
2x2W 6500K 280 Lm cód. 147809

✓ AUTONOMÍA: 8 HORAS

Material Polipropileno + Poliestireno
2x2W 6500K 200 Lm cód. 147791

✓ AUTONOMÍA: 8 HORAS

Ø1:141 mm
Ø2:84 mm



100LM/W

50 MIL HORAS

L:255.5 W:90 H:50 mm

50 MIL HORAS

PF >0.9

L:351 W:117 H:78 mm

IP65

50 MIL HORAS

PF >0.9

L:260 W:226 H:27 mm

50 MIL HORAS



INCLUYE STICKERS DE EVACUACIÓN



INCLUYE STICKERS DE SEÑALIZACIÓN



Material ABS
5W 7500K 500 Lm cód. 146127

✓ EMPOTRADO TIPO SPOT

✓ AUTONOMÍA: 3 HORAS

Material ABS
3W 7500K 90 Lm cód. 146126

3W PF 0.9 7500K 90 Lm cód. 147860

✓ AUTONOMÍA: 3 HORAS

Material ABS + Policarbonato
3W 7500K 128 Lm cód. 147859

✓ AUTONOMÍA: 3 HORAS

✓ 2 USOS: • LUZ DE EMERGENCIA
• LUZ PERMANENTE

Material ABS
2W 7500K 6 Lm cód. 147203

✓ AUTONOMÍA: 1.5 HORAS

Bombillería LED

GU10 LED

Ø:50 H:56 mm
60°



Material PBT + Policarbonato
6W 3000K 520 Lm **cód. 144063**
6W 6000K 570 Lm **cód. 144064**
8W 3000K 580 Lm **cód. 143708**
8W 4000K 600 Lm **cód. 145419**
8W 6000K 728 Lm **cód. 143296**

Ø:50 H:56 mm
60° 100LM/W



Material PBT + Policarbonato
8W Premium 3000K 850 Lm **cód. 146166**
8W Premium 6000K 900 Lm **cód. 146167**

Ø:50 H:56 mm
DIM 60°



Material PBT + Policarbonato
8W COB 3000K 580 Lm **cód. 145383**

Ø:50 H:56 mm
PF >0.9 60°



Material PBT + Policarbonato
8W 3000K 580 Lm **cód. 147303**

Ø:50 H:54 mm
DIM RGB 60°



Material PBT + Policarbonato
5W 2700-6500K 400 Lm **cód. 146634**

✓ RGB - 16 MILLONES DE COLORES

✓ FOCO SMART CON APP **tuya**

Ø:50 H:56 mm
24°



Material Poliamida + Policarbonato
6W 3000K-4000K-6000K 500 Lm **cód. 147765**

✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

GU5.3 LED

Ø:50 H:48 mm
60°



Material PBT + Policarbonato
4W 3000K 300 Lm **cód. 144619**
4W 6000K 340 Lm **cód. 144620**
6W 3000K 430 Lm **cód. 143635**
6W 6000K 450 Lm **cód. 143479**
8W 3000K 560 Lm **cód. 143480**
8W 6000K 580 Lm **cód. 143481**

G9 LED

Ø:16 H:52 mm
320°



Material Policarbonato
3W 2700K 260 Lm **cód. 143297**
3W 6000K 280 Lm **cód. 143298**

Ø:19 H:58 mm
320°



Material Policarbonato
4.5W 3000K 550 Lm **cód. 146500**

T26 E14 LED

Ø:25 H:59 mm
280°



Material Plástico + Policarbonato
1.5W 6500K 135 Lm **cód. 147510**

G45 E27 LED

Ø:45 H:86 mm
150°



Material Aluminio + Policarbonato
7W 3000K 560 Lm **cód. 146501**
7W 6000K 580 Lm **cód. 146502**

A60 E27 LED

Ø:60 H:109 mm  220° **PF >0.9**



Material PBT + Policarbonato
 10W **PF 0.5** 3000K 880 Lm **cód. 144317**
 10W **PF 0.5** 6000K 900 Lm **cód. 144318**
 10W **PF 0.9** 6000K 900 Lm **cód. 147298**

Ø:60 H:120 mm  **SENSOR**  200°



Material Plástico + Policarbonato
 11W 6500K 1055 Lm **cód. 147511**
✓ CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Ø:60 H:120 mm  **DIM**  **RGB**  200°



Material PBT + Policarbonato
 10W 2700-6500K 806 Lm **cód. 146633**
✓ RGB - 16 MILLONES DE COLORES
✓ FOCO SMART CON APP *tuya*

Ø:60 H:109 mm  **3 CCT**  220°



Material Poliamida + Policarbonato
 10W 3000-4000K-6500K 900 Lm **cód. 147827**
✓ CON SWITCH SELECTOR DE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

GLOBOS E27 LED

Ø:95 H:127 mm  200°



Material Policarbonato
 12W 3000K 1100 Lm **cód. 133222**
 12W 6000K 1200 Lm **cód. 133221**

C35 E14 LED

Ø:35 H:98 mm  300°



Material Vidrio
 5W 2700K 540 Lm **cód. 146678**

G45 / G95 / G125 E27 LED

Ø:45 H:78 mm  300°
 Ø:95 H:140 mm
 Ø:125 H:171 mm



Material Vidrio
 5W G45 2700K 540 Lm **cód. 146679**
 7W G95 2700K 725 Lm **cód. 146682**
 7W G125 2700K 725 Lm **cód. 146683**

ST64 E27 LED

Ø:64 H:140 mm  300°



Material Vidrio
 7W 2700K 725 Lm **cód. 146681**

A60 E27 LED

Ø:60 H:108 mm  300°



Material Vidrio
 7W 2700K 725 Lm **cód. 146680**

PRISMA E27 LED

Ø:110 H:140 mm  360°



Material Vidrio
 6W 2700K 600 Lm **cód. 147792**

UFOS E27 LED

Ø:143 H:76 mm
Ø:201 H:101 mm



PF
0.9

Ø:292 H:120 mm
Ø:300 H:110 mm



Ø:185 H:90 mm




UFOS METÁLICOS E27 LED

Ø:185 H:95 mm



Ø:185 H:102 mm



Material PBT + Policarbonato

15W PF 0.5 3000K 1350 Lm **cód. 146007**
15W PF 0.5 6000K 1400 Lm **cód. 146008**
15W PF 0.9 6000K 1350 Lm **cód. 147828**
20W PF 0.5 3000K 1850 Lm **cód. 146009**
20W PF 0.5 6000K 1900 Lm **cód. 146010**

30W 6000K 2800 Lm **cód. 146012**
50W 6000K 4300 Lm **cód. 146444**



Material Policarbonato

24W 6500K 1920 Lm **cód. 145390**



Material Aluminio + Policarbonato

30W 6500K 2400 Lm **cód. 145399**



Material Aluminio + Policarbonato

30W 6500K 2500 Lm **cód. 147457**

CUBOS E27 LED

L:85 W:85 H:107 mm
L:95 W:95 H:122 mm



Material PBT

18W 3000K 1580 Lm **cód. 145621**
18W 6000K 1620 Lm **cód. 145622**
28W 6000K 2520 Lm **cód. 145623**

PAR38 E27 LED

Ø:121 H:121 mm



Ø:121 H:121 mm



Material PBT + Policarbonato

15W 3000K 1200 Lm **cód. 143595**

Material PBT + Policarbonato

15W 30K-40K-60K 1200 Lm **cód. 147912**



CON SWITCH SELECTOR DE
LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA

MINI HIGH POWER E27 LED

Ø:60 H:102 mm



Ø:70 H:106 mm

PF
0.9



Material Plástico + Policarbonato

20W 3000K 1600 Lm **cód. 147573**
20W 6500K 1600 Lm **cód. 147572**

Material Plástico + Policarbonato

30W 6500K 2400 Lm **cód. 147574**

✓ ALTA POTENCIA EN TAMAÑO COMPACTO



HIGH POWER E27 LED

Ø:80 H:155 mm



Material Polipropileno
15W 6500K 1600 Lm **cód. 146232**

Ø:100 H:183 mm



Material Polipropileno
26W 6500K 2560 Lm **cód. 145917**

Ø:120 H:205 mm



Material Polipropileno
36W 6500K 3450 Lm **cód. 146260**

Ø:135 H:230 mm



Material Polipropileno
45W 6500K 4300 Lm **cód. 145918**

Ø:150 H:255 mm



Material Polipropileno
54W 6500K 5000 Lm **cód. 146725**

Tiras Flexibles LED

L:5000 H:100 mm | Rollo de 5 m



**RECORTABLE
CADA 5 CM**

Material Recubrimiento Siliconeado
50W (10W/m) 3000K 850 Lm/m **cód. 147122**
50W (10W/m) 4000K 800 Lm/m **cód. 147123**

✓ 60 CHIPS x METRO | NO INCLUYE DRIVER

✓ DRIVER 36W (IP20) 12V **cód. 147125**



L:5000 H:100 mm | Rollo de 5 m



**RECORTABLE
CADA 2.5 CM**

Material Recubrimiento Siliconeado
50W COB (10W/m) 3000K 931 Lm/m **cód. 147124**

✓ NO INCLUYE DRIVER

DRIVER 72W (IP20) 12V **Pf0.8** **cód. 147577**



L:5000 H:100 mm | Rollo de 5 m
L:10000 H:100 mm | Rollo de 10 m



**RECORTABLE
CADA 2.5 CM**


Material Recubrimiento Siliconeado
50W COB (10W/m) 3000K 931 Lm/m **cód. 147378**
100W COB (10W/m) 3000K 931 Lm/m **cód. 147379**

✓ NO INCLUYE DRIVER

✓ DRIVER 80W (IP67) 12V **Pf0.8** **cód. 147576**



Luminarias Suspendidas




Ø:600 mm | Altura regulable hasta 1200 mm

Material Aluminio + Acrílico

30W 3000K 1890 Lm ● **cód. 146929**

30W 3000K 1890 Lm ● **cód. 146930**



L:1100 mm | Altura regulable hasta 1500 mm

Material Aluminio + Metal + Acrílico

42W 3000K 2900 Lm **cód. 146734**



L:820 mm | Altura regulable hasta 1200 mm

Material Aluminio + Metal + Acrílico

24W 3000K 1920 Lm **cód. 147522**



Ø1:400 Ø2:600 Ø3:800 mm | Altura regulable hasta 1200 mm

Material Metal + Aluminio + Recubrimiento Siliconeado

114W 3000K 11183 Lm **cód. 146629**



L:1000 mm | Altura regulable hasta 1500 mm

Material Aluminio + Vidrio

60W 3000K 6000 Lm **cód. 146152**



L:665 mm | Altura regulable hasta 1200 mm

Material Metal + Acrílico

32W 3000K 2560 Lm ● **cód. 147523**

32W 3000K 2560 Lm ● **cód. 147524**



Ø:455 mm | Altura regulable hasta 1100 mm

Material ABS + Acrílico + Metal

36W 3000K 2520 Lm ● **cód. 146954**

36W 3000K 2520 Lm ● **cód. 146952**



Ø:273 mm | Altura regulable hasta 1200 mm

Material Aluminio + Silicona + Vidrio color ambar

12W + 1xG9 3000K 960 Lm **cód. 147516**

Máx.40W | Incluye esfera de vidrio | No incluye foco



Ø:400 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Aluminio + Silicona + Vidrio color ambar
20W + 3xG9 3000K 1600 Lm **cód. 147517**
Máx.40W | Incluye esferas de vidrio | No incluye focos



L:900 mm | Altura regulable hasta 900 mm
Material Metal + Vidrio
6xG9 MÁX 33W | No incluye focos **cód. 147103**



Ø:400 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Aluminio
1xE27 MÁX 60W | No incluye foco ☐ **cód. 146842**
1xE27 MÁX 60W | No incluye foco ☒ **cód. 145902**



Ø:400 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Aluminio
1xE27 MÁX 60W | No incluye focos **cód. 146842**



L:374 mm | Altura regulable hasta 1220 mm
Material Metal + Vidrio
3xE27 MÁX 25W | No incluye focos **cód. 147476**




L:600 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Metal
3xE27 MÁX 40W | No incluye focos **cód. 146520**



Ø:300 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Metal + Vidrio
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco **cód. 146522**



Ø:250 H:250 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Aluminio + Metal
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco ☒ **cód. 146513**
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco ☒ **cód. 146512**
1xE27 MÁX 40W | No incluye foco ☐ **cód. 146511**



Ø:380 mm | Altura regulable hasta 1270 mm

Material Metal + Bambú

1xE27 MÁX 40W | No incluye foco **cód. 147470**



Ø:300 mm | Altura regulable hasta 1300 mm

Material Metal + Bambú

1xE27 MÁX 40W | No incluye foco **cód. 147469**



Ø:230 mm | Altura regulable hasta 1360 mm

Material Metal + Bambú

1xE27 MÁX 40W | No incluye foco **cód. 147471**



L:600 mm | Altura regulable hasta 1300 mm

Material Metal + Bambú

1xE27 MÁX 40W | No incluye foco **cód. 147472**

Luminarias de Doble Altura



Ø:460 mm | Altura regulable hasta 2100 mm

Material Aluminio + Metal + Acrílico


42W 3000K 2900 Lm **cód. 146735**



Ø:850 mm | Altura regulable hasta 2100 mm

Material Aluminio + Vidrio soplado

18xE14 MÁX 40W | No incluye focos **cód. 146863**



Ø:850 mm | Altura regulable hasta 3500 mm

Material Aluminio + Vidrio

168W 3000K 16800 Lm **cód. 146155**



Ø:400 mm | Altura regulable hasta 2100 mm

Material Metal + Vidrio

10xE27 MÁX 40W | No incluye focos **cód. 147102**

Luminarias de Acento



Ø:160 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Aluminio + Metal + Acrílico
8W 3000K 640 Lm ● cód. 147520
8W 3000K 640 Lm ● cód. 147521

PF >0.9 50 MIL HORAS



Ø:80 H:190 mm | Altura regulable hasta 1000 mm
Material Aluminio + Policarbonato
25W 3000K 2000 Lm cód. 145288



L:200 H:200 mm | Altura regulable hasta 1500 mm
Material Metal con detalle en espejo + Acrílico
18W 3000K 420 Lm ● cód. 147134
18W 3000K 420 Lm ● cód. 146969



LUZ DIRECTA E INDIRECTA

Ø:41 H:330 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Aluminio + Acrílico
7W 3000K 420 Lm ● cód. 145656
7W 3000K 420 Lm ● cód. 145655
7W 3000K 420 Lm ● cód. 145657



Ø:80 H:380 mm | Altura regulable hasta 1200 mm
Material Aluminio + Vidrio
6W 3000K 600 Lm cód. 146620



Ø:55 L:400 mm | Altura regulable hasta 1500 mm
Material Aluminio + Vidrio
5W 3000K 500 Lm cód. 146158




Ø:201 mm | Altura regulable hasta 1270 mm
Material Metal
1xE27 MÁX 25W | No incluye foco cód. 147474



Ø:60 H:300 mm | Altura regulable hasta 1520 mm
Material Aluminio
1xGU10 MÁX 40W | No incluye foco ● cód. 147162
1xGU10 MÁX 40W | No incluye foco ● cód. 147163
1xGU10 MÁX 40W | No incluye foco ● cód. 147164

Protección contra ingresos de polvo y agua

IP65



CONTRA INGRESO DE POLVO

0		Ninguna protección
1		Protegido frente a objetos sólidos ≥ 50 mm
2		Protegido frente a objetos sólidos ≥ 12.5 mm
3		Protegido frente a objetos sólidos ≥ 2.5 mm
4		Protegido frente a objetos sólidos ≥ 1 mm
5		Protegido frente a la suciedad
6		Hermético. Total protección frente a la suciedad

CONTRA INGRESO DE AGUA

0		Ninguna protección
1		Protegido frente a goteos verticales
2		Protegido frente a goteos que caen verticales $<15^\circ$
3		Protegido frente a agua pulverizada
4		Protegido frente a salpicaduras
5		Protegido frente a chorros de agua a presión
6		Protegido frente a fuertes chorros de agua a presión
7		Protegido frente a inmersiones de 1 mm de profundidad durante 20 m
8		Protegido frente a inmersiones de alta presión y temperatura